



05000V Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic A5/B5

Documentversie: 28 aug. 2019



Omschrijving

Deze premium synthetische brandstoffbesparende motorolie is ontwikkeld voor benzine- en dieselmotoren uitgerust met een uitlaatgas nabehandelingssysteem. Deze SAE 0W-30 motorolie met Volvo VCC 95200377 specificatie wordt dwingend voorgeschreven voor diverse Volvo motoren en is tevens de fabrieksvoorschrift voor diverse Honda en Mazda motoren waar SAE 0W-30 met ACEA A5/B5 specificatie wordt aanbevolen.

Voldoet aan de specificaties van

ACEA A5/B5
API SL
Volvo approval VCC 95200377

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001V	1 L	6	450
05005V	5 L	4	112
05020V	20 L	1	30
05060V	60 L	1	12
05205V	205 L	1	2
05999V	1000 L	1	-

TEST	WAARDE	
Viscosity	0W-30	
SAE	0W-30	
Density bij 15°C	0.844	kg/l
Kinematic Viscosity bij 100°C	10	mm ² /s
Viscosity Index	174	
Flashpoint COC	200	°C
Pourpoint	-40	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.